

V-AMP

VA-2750H

รายละเอียด

V-Amp VA-2750H แอมพลิฟายเออร์ระดับมีออาซีฟแบบคู่อัลเซนแนล มีการออกแบบมาให้มีความทนทานสูงและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะทำให้การทำงานของลำโพงของท่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย

คุณสมบัติ

- POWER REQUIREMENTS : AC220V/AC240V(170~264V)/AC120V(85~132V), 50Hz/60Hz
- POWER OUTPUT : Standard IEC power outlet
- CONSTRUCTION : 2U, steel chassis
- T.H.D. : Less than 0.03%
- FREQUENCY RESPONSE (-3 DB) : 5Hz – 60kHz
- SENSITIVITY : 0dB
- S/N RATIO : >105dB
- DAMPING FACTOR : >300
- 4 OHM : 1400 วัตต์, 2 แชนแนล
- 8 OHM : 2 แชนแนล, 800 วัตต์
- BRIDGE MODE AT 8 OHMS : 2700W
- OUTPUT STAGE : Class-H
- MAXIMAL OUTPUT VOLTS RMS : 90V
- LED INDICATORS : MONO/STEREO/BRIDGE, CLIP/ -10dB /SIGNAL, STATUS
- OUTPUT CONNECTORS : Professional SPEAKON, Binding post
- น้ำหนัก 10.5กก.
- DIMENSION : 483 x 385 x 88.8 มม.

